

### Ventosa Automática de Doble Efecto



- Cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG.50
- Purgador de aire de bronce.
- Obturador en polióxido de metileno.
- Eje de bronce.
- Flotador de bola acero Docol1000 DT.
- Revestimiento del flotador vulcanizado en elastómero EPDM.
- Pintura Epóxica con espesor de  $\geq 250 \mu\text{m}$ .

#### Salida Roscada

Referencia	Ø	€/u
666 200 002 111	2"	166,35
666 212 002 111	2 1/2"	175,12

#### Salida Embridada

Referencia	Ø mm	€/u
666 040 065 011	40-50-60-65	218,90

### Ventosa Automática de Triple Efecto



- Cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG.50
- Purgador de aire de bronce.
- Obturador en polióxido de metileno.
- Eje de bronce.
- Flotador de bola acero Docol1000 DT.
- Revestimiento del flotador vulcanizado en elastómero EPDM.
- Pintura Epóxica con espesor de  $\geq 250 \mu\text{m}$ .

#### PN 16

Referencia	Ø mm	€/u
666 050 003 005	50	645,77
666 060 003 005	60	645,77
666 065 003 005	65	645,77
666 080 003 005	80	788,61
666 100 003 005	100	788,61
666 150 003 005	150	1.767,89
666 200 003 005	200	2.857,63

#### PN 25

Referencia	Ø mm	€/u
666 050 003 025	50	742,63
666 060 003 025	60	742,63
666 065 003 025	65	742,63
666 080 003 025	80	906,91
666 100 003 025	100	906,91
666 150 003 025	150	2.033,07
666 200 003 025	200	3.286,26